

Enrollador de cable 793

El enrollador de cable 793 es muy robusto y está disponible en versión monofásica y trifásica. Suministrado con protector térmico.







Un enrollador de cable para trabajos pesados y uso en entornos industriales. Disponible en versiones monofásicas y trifásicas. Incluye un protector térmico de sobrecarga. Los componentes están fabricados en materiales compuestos y acero galvanizado

- Grado de protección: IP55
- Probado y certificado según IEC 61316
- Cable de goma
- Grado de protección IP 55
- Cable de goma

Nombre de producto	Enrollador de cable 793
Enchufe eléctrico	sin
Fluidos	Potencia
Color	Negro
Cable de conexión, longitud (m)	1
Peso (kg)	15
Distribution cable, type	H07RN-F
Corrosion resistance	Estándar
Electric/Spring driven	Muelle



Enrollador de cable 793

Imagen	Voltaje (V)	Fases	Amperaje (A)	Conductores (No. x mm ²)	Longitud del cable de distribución (m)	Cable de conexión (No. x mm ²)	Potencia (kW)	Max Power (kW) when cable coiled	Modelo
	230	1	16	3Gx2,5	18	3G2,5	3,8	2,3	30700293
	230	1	16	3Gx2,5	25	3G2,5	3,8	2,3	30700493
	400	3	10	5Gx2,5	15	5G2,5	6,9	5,5	30701293
	400	3	10	5Gx2,5	22	5G2,5	6,9	5,5	30701493

Enrollador de cable 793

