

Slangerulle 884

Kraftig slangerulle til luft, vand, olie, diesel og smøremidler



Stor åben slangerulle fremstillet af trykstøbt pulverlakeret aluminium, som gør rullen meget robust og korrosionsbestandig. Håndterer let lange og tunge slanger. Forsynet med kuglelejer i tromle og drejeled, som minimerer friktionen.

- Beskyttet indermekanisme
- Robust, slagfast og korrosionsbestandig
- Justerbart udløb for optimal ud- og indrulningsvinkel
- Enkel service og renholdning
- Tromlen af genanvendt aluminium og komposit reducerer miljøbelastningen.









Produkt navn	Slangerulle 884
Genvinding (%)	100
Længde, tilslutningsslange (m)	1
Farve	Grey
Vægt (kg)	31,5
Corrosion resistance	Standard
Elektrisk/Fjederdrevet	Fjederdrevet



Slangerulle 884

Billede	Beskrivelse	Slangetype ¹	Media	Levereres med slange	Længde, distributionslange (m)	Diameter indv., tilslutningslange (mm)	Diameter indv., distributionslange (mm)	Max tryk (Mpa)	Max slangelængde	Model
	Hose reel Ser 884 without swivel			Nej			19	1,5	15	30860084*
				Nej					20	30860184**
			Trykluft ,Vand	Ja	30	12,5	12,5	1,5		30860284
			Diesel	Nej				5	15	30860484***
		I	Olie	Ja	30	12,5	12,5	7,5		30860584
			Olie	Nej			12,5	7,5	30	30860684***
		B	Olie	Ja	10	25	25	5		30860784
			Olie	Nej			25	5	10	30860884***
		J	Fedt	Ja	25	6	6	35		30860984
			Olie	Nej			19	5	15	30861184***
		I	Olie	Ja	15	19	19	5		30861084
		I	Olie	Ja	20	12,5	12,5	7,5		30861284
			Olie	Nej			12,5	10	20	30861384***
		G	Vand højtryk	Ja	25	10	10	25		30861484
			Vand højtryk	Nej			10	25	25	30861584***

Slangerulle 884

Billede	Beskrivelse	Slangetype ¹	Media	Levereres med slange	Længde, distributionslange (m)	Diameter indv., tilslutningslange (mm)	Diameter indv., distributionslange (mm)	Max tryk (Mpa)	Max slangelængde	Model
		E	Vand ,Fødevarer	Ja	10	25	25	2		30861684
		E	Vand ,Fødevarer		15	19	19	2		30861784
		E	Vand ,Fødevarer	Ja	20	12,5	12,5	2		30861884
		D	Trykluft ,Vand	Ja	10	25	25	1,5		30861984
			Trykluft ,Vand	Nej			25	1,5	10	30862084*** **
		D	Trykluft ,Vand	Ja	15	19	19	1,5		30862184
			Trykluft ,Vand	Nej			19	1,5	15	30862284***
		D	Trykluft ,Vand		20	12,5	12,5	1,5		30862384
			Trykluft ,Vand	Nej			12,5	1,5	20	30862484*** *
				Nej					30	30863484*** ****
			Olie	Ja	20	19	19	5		30863584
			Trykluft ,Vand	Nej				1,5	30	30860384*** *

*Without swivel. For 25 mm hose diameter max 10m hose length.

**Without swivel

***For 19 mm hose

****For 12,5 mm hose

*****For 25 mm hose

*****For 10 mm hose




















*****For 10 or 12,5 mm hose

¹ See table below

Slangerulle 884

Slangetype	Specifikation	Temperaturområde, °C	Slangekobling, fri ende distributionsslange	Slangekobling, fri ende tilslutningslange	Slangtilslutning, distributionslange	Slangekobling, tilslutningslange
I	Beklædning og inderslange i SBR-baseret gummi. Enkelt jerntrådsarmering	-40 - 100	Hun 60° konisk, forkromet	Hun 60° konisk, forkromet	Han 60° konisk	Han 60° konisk
B	Overtræk af NBR/PVC og inderslange af NBR. Syntetisk tekstilarmering	-30 - 100	Han, forkromet		Slangenippel + bånd	Slangenippel 1/2" + bånd
J	Overtræk og inderslange af syntetisk, oliebestandigt gummi. Dobbelt jerntrådsarmering	-40 - 100	Hun 60° konisk, forkromet	Hun 60° konisk, forkromet	Han 60° konisk	Han 60° konisk
G	Beklædning og inderslange i syntetisk gummi. Enkelt jerntrådsarmering	-40 - 155	Hun 60° konisk, forkromet med gummislangegreb	Hun 60° konisk, forkromet	Han 60° konisk	Han 60° konisk
E	Overtræk af NBR/PVC og inderslange af levnedsmiddelkvalitet NBR. Syntetisk tekstilarmering	-30 - 100	Han 60° konisk, forkromet	Hun 60° konisk, forkromet	Han 60° konisk	Han 60° konisk
D	Overtræk af NBR/PVC og inderslange af NBR. Syntetisk tekstilarmering	-30 - 100	Han, forkromet		Slangenippel + bånd	Slangenippel + bånd

Slangerulle 884

	Tilbehør	Artikelnummer
	Plade til kabelgennemføring	30341550
	Vandpistol i forkromet messing	30400110
	Vandpistol i rustfrit stål 316	30400210
	Vandpistol EX	30400211
	Vandpistol i rustfrit stål 316	30400310
	Trykluftpistol, standard	30410110
	Drejelig kobling 3/8" M - 3/8" M, galv.	30431310
	Drejelig kobling 3/8(m)-3/8(m), rustfrit stål	30431410
	Drejelig kobling, 1/2"(han)-3/8"(hun) messing	30431510
	Drejelig kobling, 1/2"(han)-1/2"(hun) messing	30431610
	Drejelig kobling, 1/2"(han)- 3/4" (hun) messing	30431710
	Drejelig kobling, 1/2"(han)-3/8"(hun) rustfrit stål	30431810
	Drejelig kobling, 1/2"(han)-1/2"(hun) rustfrit stål	30431910
	Drejelig kobling, 1/2"(han)-3/4"(hun) rustfrit stål	30432010
	Svingbart vægbeslag, galvaniseret	30373667
	Inlet kit for hose reel 1/2" with ball valve	30511550
	Inlet kit for hose reel 3/8"	30511650
	Inlet kit for hose reel 1/2"	30511750
	Pivoting Wall bracket Stainless Steel	30373668

Slangerulle 884

