


Luftflödesindikator 24V

Luftflödesindikator för kontinuerligt luftflödesövervakning enl. ISO 21904





Luftflödesindikatorn övervakar kontinuerligt tryckförhållandena i kanalen eller utsugspunkten under drift, för att varna användarna om funktionsfel som minskar luftflödet i systemet med en möjlig negativ inverkan på säkerhetsförhållandena. Enheten kan placeras mätande över det lokala justeringsspjället (dP), i sviveln eller i huven. När lufttrycket är utanför den förinställda gränsen släcks den gröna lysdioden och en blinkande bärnstensfärgad lysdiod aktiveras. Lamporna är tillräckligt kraftfulla för att ha god sikt på avstånd och är utformade för att uppfylla ISO 21904. Luftflödesindikatorn drivs av 24V AC/DC och levereras med en fast 5 meter lång strömkabel och finns i versioner upp till 15kPa.

- Övervakar luftflödet kontinuerligt för att säkerställa säkra driftsförhållanden.
- Varnar användaren vid ett otillräckligt luftflöde.
- Utformad för att uppfylla ISO 2190.

Produkt namn	Luftflödesindikator 24V
Standarder	Designed for ISO 21904 compliance

Luftflödesindikator 24V

Bild	Model
	40780450
	40780451
	40780452